



Restore stops further erosion and rusting of machinery, tools, vehicles, equipment, boats, metal buildings, and more. When painted on, Restore chemically converts rust into a black organic complex. A clear acrylic coating is formed. The coating is sufficient to last for years without painting, or it can be painted over using latex, oil based or epoxy paint. Extends life of anything made of metal.

DIRECTIONS: Shake well. Clean rusted surface of loose rust flakes with wire brush. Apply product at the rate of 300 to 500 sq. ft. per gallon. Apply by brushing, dipping, swabbing or spraying product evenly over rusted surface. May be applied using equipment designed to spray latex paint. If necessary, when spraying add up to 3 oz. of water per gallon. Allow to dry completely. A clear hard finish will form. Surface may be painted or left as is after drying. Do not store at 32°F or below.

MODO DE EMPLEO: Agite bien. Limpie la superficie oxidada con un cepillo para aflojar el óxido. Aplique el producto a una taza de 300 a 500 pies cuadrados por galón. Aplique por medio de una brocha, tirándolo, embarrándolo o rociando el producto de forma pareja sobre la superficie. Puede aplicarse usando el equipo designado para rociar pintura de látex. Si es necesario, cuando rocíe añada hasta 3 onzas de agua por galón. Permita que se seque completamente. Un acabado claro y duro se formará. La superficie puede ser pintada o dejarse como es después de secarse. No se almacene a temperaturas por debajo de 32°F.

WARNING: Causes skin and serious eye irritation. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves and eye/face protection. If on skin: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.



RESTORE

Rust Converter & Protective Coating

Convertidor de Óxido y Capa Protectora

Converts Rust To Protective, Long Lasting Coating
Keeps Machinery In Service Longer
Safe — Non-Toxic

WARNING/ADVERTENCIA:
CAUSES EYE IRRITATION.
CAUSA IRRITACION DE LOS OJOS.

NET CONTENTS: ONE GALLON (3.8 L)

Quest Specialty Corporation
P.O. Box 624 • Brenham, TX 77834 • 713.896.6188



ADVERTENCIA: Causa irritación de la piel y los ojos grave. Lávese bien las manos después de manipular. Use guantes protectores y protección para los ojos/la cara. Si en la piel: Lave con abundante agua y jabón. Si se produce irritación de la piel: Obtenga atención/consejo médico. Quite la ropa contaminada y lávela antes de reusarla. Si en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Obtenga atención médica.

WARNING: This product can expose you to chemicals including Ethylene Oxide (75-21-8) which is known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluyendo el óxido de etileno (75-21-8) que es conocido en el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

Contains (CAS): Water (7732-18-5), Aqueous Polystyrene/-Acrylic Emulsion Polymer (N/A), Tannic Acid (1401-55-4), 2-Butoxyethanol (111-76-2).

641000001-41GL

Made in USA

600004641

HEALTH	1
FLAMMABILITY	0
REACTIVITY	0
PERSONAL	B

